

Транспортирование и хранение

Транспортирование лесов может осуществляться транспортом любого вида (в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов).

1. Элементы лесов должны быть рассортированы по видам (ригель, стойка, связь и т.д.) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, перед транспортированием, при этом мелкие детали следует упаковать в ящики.

1. Сбрасывать элементы с транспортных средств при разгрузке запрещается.
2. Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
3. В случае длительного хранения элементы лесов укладываются на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.
4. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий, при длительном хранении должны подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366 - 75 (или другой равноценной смазкой).

Гарантии изготовителя

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие рамных строительных лесов ЛР-10 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии 12 месяцев со дня поступления потребителю.

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приёмку _____

Комплектовочная ведомость.

Элементы лесов	Кол-во
Рама с лестницей	
Рама без лестницы	
Торцевая рама (ограждение)	
Полурама ограждения	
Полустойка ограждения	
Связь стартовая	
Диагональ	
Горизонталь	
Подпятник	
Хомут глухой (цинк)	
Хомут поворотный (цинк)	
Навесная лестница	
Кронштейн	
Настил металлический	
Стойка ограждения	
Регулируемая опора	
Хомутовая стяжка	
Стабилизирующая опора в сборе	
Консоль навесная	
Бортовая доска	
Настил деревянный	

Внимание: количество кронштейнов, настилов и лестничных маршей, а также наличие бортовых досок определяет заказчик строительных лесов согласно ППР для каждого объекта.